

# Manuale d'uso TiSecurityBasic

Software per la configurazione delle  
Centrali Antifurto 3485B e L/N/NT/HC/HS4601



## TiSecurityBasic

version 1.0  
build 6

Burglar Alarm Switchboard  
Configuration Software

**bticino**

Copyright BTicino S.p.A.



---

**INDICE**

<b>1. Requisiti Hardware e Software</b>	<b>4</b>
<b>2. Installazione</b>	<b>4</b>
<b>3. Aggiornamento firmware</b>	<b>8</b>
<b>4. Upload e download configurazione</b>	<b>12</b>

## 1. Requisiti Hardware e Software



**Attenzione:** Il programma TisecurityBasic costituisce lo strumento fondamentale per la configurazione della Centrale Antifurto 3486. Il contenuto di questo programma è oggetto di diritti esclusivi della società BTicino SpA

### Requisiti Hardware

- Personal Computer con processore Pentium >400 MHz
- 256 MB di memoria RAM
- Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600
- Lettore CD-ROM
- Mouse

### Requisiti Software

- Windows 2000, XP o Vista; Internet Explorer 6.0 o superiore.


### Spazio occupato su hard-disk

- 91 Mbyte.

## 2. Installazione


Per installare il programma TisecurityBasic operare come descritto:

1. Inserire il Cd-Rom nel relativo drive;
2. Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la voce "Installa TisecurityBasic";
3. A questo punto il programma d'installazione provvederà alla copia dei file di sistema necessari per l'esecuzione del programma TisecurityBasic.




- > Selezionare la lingua del kit di installazione
- > Cliccare il pulsante **Ok**

Apparirà la seguente schermata



> Cliccare il pulsante **Avanti**

Apparirà la seguente schermata




> Cliccare il pulsante **Avanti** per installare il programma nella directory predefinita "c:\Programmi\BTicino\TisecurityBasic\_0100"

Oppure


> Cliccare il pulsante **Sfoglia** per selezionare il percorso desiderato

Apparirà la seguente schermata




- > Selezionare la lingua di interfaccia di TisecurityBasic (Durante il normale utilizzo dell'applicativo sarà possibile cambiare la lingua senza ripetere l'installazione).
- > Cliccare il pulsante **Avanti**

Apparirà la seguente schermata




- > Cliccare il pulsante **Avanti** se si è pronti per installare TisecurityBasic Oppure
- > Cliccare il pulsante **Indietro** per ritornare alla schermata precedente

Inizierà l'installazione del programma.



In base alle impostazioni del sistema operativo in uso potrebbe essere necessario riavviare il sistema.



> Cliccare il pulsante **Fine** per terminare la procedura

### 3. Aggiornamento firmware

Il software TisecurityBasic consente di aggiornare il software permanente della Centrale con nuove revisioni distribuite da BTicino. Questa funzione permette di implementare eventuali migliorie e nuove funzionalità anche in installazioni esistenti senza dover sostituire l'hardware.

 **Attenzione:** per il corretto funzionamento del software, le Centrali Antifurto 3486 e L/N/NT/HC/HS4601 devono essere installate in accordo alle indicazioni riportate nei rispettivi Manuali d'installazione forniti con il dispositivo.




- > Selezionare il tipo di Centrale da aggiornare, selezionare **Aggiornamento firmware** e cliccare su **Avanti**

Apparirà la seguente schermata




- > Selezionare la porta COM del PC a cui verrà collegata la Centrale


- > Cliccare su **Apri file(.fwz)**



- > Selezionare il file contenente la versione di firmware aggiornata (.fwz)
- > Cliccare il pulsante **Apri**




- > Cliccare **Avanti** per proseguire




- > Accedere al menù **Manutenzione** della Centrale e **posizionare l'interruttore a slitta su OFF**
- > Collegare il cavo di programmazione alla porta COM del PC ed al connettore a 6 vie della Centrale.


### Collegamento della Centrale art. 3485B



### Collegamento della Centrale art. L/N/NT/HC/HS4601




- > Cliccare su **Avanti**, si avvierà la procedura di aggiornamento del firmware.



Al termine appare la seguente schermata

- > Scollegare il cavo di programmazione dalla Centrale
- > Riportare l'interruttore a slitta su **ON**
- > Resettare la Centrale premendo l'apposito pulsante



- > Se si intende aggiornare altre Centrali utilizzando lo stesso firmware spuntare la casella **Proseguì con un altro articolo**; cliccando poi su **Avanti** verrà riproposta la procedura appena descritta. oppure
- > Cliccare su **Avanti** per tornare alla schermata iniziale.

## 4. Upload e download configurazione

La funzione di **Upload** consente di acquisire la configurazione presente sulla Centrale, salvarla in un file da utilizzare per il ripristino della configurazione della Centrale stessa o per la configurazione di altre Centrali tramite la funzione **Download**.

Le procedure per eseguire queste funzioni sono sostanzialmente identiche, per brevità viene descritto un unico esempio.




- > Selezionare la procedura
- > Cliccare su **Avanti**




- > Selezionare la porta COM del PC a cui verrà collegata la Centrale

- > Cliccare su **Salva Come** (Apri file per Download)



- > Selezionare il percorso e inserire il nome che si intende assegnare al file di configurazione (per la funzione Download selezionare il file di configurazione da trasferire alla Centrale)
- > Cliccare il pulsante **Salva** (Apri per Download)




- > Cliccare **Avanti** per proseguire



- > Accedere al menù **Manutenzione** della Centrale
- > Collegare il cavo di programmazione alla porta COM del PC ed al connettore a 6 vie della Centrale.
- > Cliccare su Avanti, si avvierà la procedura selezionata.

Al termine appare la seguente schermata



- > Scollegare il cavo di programmazione dalla Centrale
- > Cliccare su **Avanti** per tornare alla schermata iniziale.





BTicino SpA  
Via Messina, 38  
20154 Milano - Italia  
[www.bticino.it](http://www.bticino.it)

Servizio Clienti

