

NIEUW
LUCHTDICHTE
INBOUWDOZEN
VOOR HOLLE
WANDEN



Energie-efficiënt
installeren!

bticino

A Group brand | **legrand**

ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR ELKE WONING! EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

De nieuwe generatie dozen voor holle wanden:

elk innovatief detail werd ontworpen om uw werk sneller en eenvoudiger te maken én een nog professioneler resultaat te verzekeren.



MARKERINGSPUNTEN

Markeringspunten op de achterkant van de doos vergemakkelijken de installatie.



INNOVATIEF OPENINGSSYSTEEM (ZONDER GEREEDSCHAP)

Trek manueel aan het lipje van het membraan om zo de opening te vormen om de geribde buizen of kabels in te brengen.




DRIEVOUDIGE GREEP

Door de versterkte brede rand, de metalen klemmen en de rubberen strips blijven de dozen stevig op hun plaats zitten.



FLEXIBEL, MAAR STEVIG BEVESTIGD

Luchtdichte elastische membranen zorgen ervoor dat elke geïnstalleerde buis op een veilige manier op haar plaats is bevestigd.



GEMAKKELIJKER INSTALLATIE EN DEMONTAGE

Als u de installatie moet corrigeren, kunt u de inbouwdoos gemakkelijk verwijderen zonder dat de wand daardoor wordt beschadigd en kunt u de inbouwdoos daarna opnieuw gebruiken. Geen verlies van bevestigingsonderdelen.



BREDE RAND

Dunne maar brede rand die verhindert dat de inbouwdoos door de wand heen geduwd wordt en die onnauwkeurigheden opvangt.

PRESTATIEKENMERKEN



HALOGEENVRIJ

De inbouwdozen - vervaardigd uit polypropyleen - bevatten geen halogeenuhoudende stoffen.



STEVIG

De behuizing is gemaakt van polypropyleen: ze is daardoor stug en betrouwbaar, en barst niet. Tests hebben aangetoond dat de vorm en werking behouden blijven bij temperaturen van -5 °C tot +60 °C.



STOFDICHT

De elastische membranen voorkomen dat er stof in de inbouwdoos binnendringt (zelfs nadat de buizen werden ingevoerd), waardoor het product aan de eisen voor de beschermingsgraad IP40 voldoet.

LUCHTDICHT: -95 % LUCHTLEKKAGE

De nieuwe inbouwdoos werd zo ontworpen dat ze aan de strengste eisen op het vlak van energiebesparing voldoet: de elastische membranen passen strak rond de buizen of kabels, waardoor u heel wat energie kunt besparen (tot 15 kWh EP/m²/jaar). Op die manier stijgt tevens het warmte -isolatieniveau van het gebouw.



NIEUWE
INBOUWDOOS **4 m³/h**




OUDE
INBOUWDOOS **100 m³/h**



OPENING IN HOLLE WAND

Gebruik een klokboor
met een diameter
van 67/68 mm



Luchtdichte inbouwdozen voor holle wanden



PB502N




PB503N



PB504N



PB506N



PB526N

Ref.

Luchtdichte inbouwdozen voor holle wanden

Inbouwdozen voor montage van het schakelmateriaal LivingLight, Axolute en Magic

Ref.	Invoeropeningen buizen
PB502N	2 modules Ø 71 x 50.5 mm
PB503N	3 modules 110 x 71 x 52 mm
PB504N	4 modules 132,5 x 71 x 52 mm
PB506N	6 modules (7 modules voor LivingLight) 183 x 71 x 52 mm
PB526N	3 + 3 modules 111 x 116 x 52 mm
PB503V	Scheidingsschot voor inbouwdozen ref. PB503N, PB504N en PB506N
PB526V	Scheidingsschot voor inbouwdoos ref. PB526N

Referenties conform de norm EN 60670-1

CONCEPTSTORE.BE

Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en stellen we het gerenommeerde design en de esthetische keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door een constante stroom van inspiratie die we graag met je willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store.



CONCEPT STORE

Steenkoolkaai 10,
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80
Open van dinsdag tot zaterdag

LEGRAND GROUP BELGIUM

Kouterveldstraat 9,
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

www.bticino.be • www.conceptstore.be